## Перепускные вентили

### VB75

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG. Перепускной вентиль с полым винтом. Banjo-подсоединение. X: 19 мм. Y: 62-73 мм. Подходит IP50, IP44, IP47, IP60, IP63 / Speck NP16. Макс. 250 bar / 90 °C

| R+M Nr. | ⟵ |
|---|---|
| 532 093 0 | 30 л/мин |

### VB85

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG.
Макс. 90 °C

| R+M Nr. | P | ⟵ |
|---|---|---|
| 532 851 6 | макс. 160 bar | 80 л/мин |
| 532 852 8 | макс. 280 bar | 80 л/мин |

### Rep. Kit VB85

| R+M Nr. |
|---|
| 532 851 62 |

### VB80

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG.
Нерж. сталь.
Макс. 90 °C

| R+M Nr. | P | ⟵ |
|---|---|---|
| 532 802 84 | макс. 280 bar | 80 л/мин |

### VB80/150

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG. MN = Манометры 1/4" IG.
Макс. 90 °C

| R+M Nr. | P | ⟵ |
|---|---|---|
| 532 801 50 | макс. 150 bar | 80 л/мин |

### VB53/500

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG.
Макс. 90 °C

| R+M Nr. | P | ⟵ |
|---|---|---|
| 532 535 00 | макс. 500 bar | 80 л/мин |

### VB26

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG. Нерж. сталь.
Макс. 90 °C

| R+M Nr. | P | ⟵ |
|---|---|---|
| 532 262 80 | макс. 280 bar | 80 л/мин |

### VRT100/190

⊖ = Вход 1/2" IG. ⊖ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG.
Макс. 90 °C

| R+M Nr. | P | ⟵ |
|---|---|---|
| 532 056 0 | макс. 190 bar | 100 л/мин |

**Символы** ⊖ Вход ⊖ Выход BP Bypass MN Манометры ⟵ Поток P Давление