## Перепускные вентили

### VB350

⊂ = Вход 3/8" AG. ⊃ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 1/2" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
Перепускной вентиль с микровыключателем (IP55) и кабелем 1.200 мм. Макс. 350 bar / 90 °C

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 532 350 | 40 л/мин |

### VB350

⊂ = Вход 3/8" AG. ⊃ = Выход 3/8" IG.
BP = Bypass 1/2" IG.
MN = Манометр 1/4" IG.
Макс. 350 bar / 90 °C

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 532 340 | 40 л/мин |

### VB60/600

⊂ = Вход 1/2" IG.
⊃ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG.
Макс. 600 bar / 90 °C

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 532 260 0 | 60 л/мин |

### Gymatic 3/B

⊂ = Вход 3/4" IG. ⊃ = Выход 3/8" AG. Перепускной вентиль с полым винтом. Banjo-подсоединение. X: 8,5 мм. Y: 68-77 мм. Подходит AR Serie XW. Max. 250 bar / 45 °C (*60 °C)

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 170 208 02 | 35 л/мин |

⊂ = Вход 1/2" AG. ⊃ = Выход 3/8" AG.
Перепускной вентиль с полым винтом. Banjo подсоединение. X: 4,5 мм. Y: 53-64 мм. Подходит AR Serie XM, RR, JK, RK. Max. 250 bar / 45 °C (*60 °C)

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 170 200 80 | 35 л/мин |

⊂ = Вход 1/2" AG. ⊃ = Выход 3/8" AG.
Перепускной вентиль с полым винтом. Инжектор (∅ 2,1), наконечник 8 мм. Banjo подсоединение. X: 4,5 мм. Y: 53-64 мм. Подходит AR Serie XM, JK, RK. Max. 250 bar / 45 °C (*60 °C)

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 170 204 00 | 13 / 18 л/мин |

### VB60/600

⊂ = Вход 1/2" IG. ⊃ = Выход 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG. Перепускной вентиль с микровыключателем (IP55) и кабелем 950 мм.
Макс. 600 bar / 90 °C

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 532 265 0 | 60 л/мин |

### Zeromatic 93

⊂ = Вход 1/2" IG. ⊃ = Выход 3/8" AG.
BP = Bypass 1/2" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
Макс. 250 bar / 60 °C

| R+M Nr. | ← |
|---|---|
| 170 290 7 | 40 л/мин |

* Возможно только краткосрочно