

Hochdruckmagnetventile stromlos geschlossen

Rapa SV 04



1/4" IG. NW 1,5 mm. Magnetventil mit Steckdose.
Druckbereich 0 - 130 bar. Max. 90 °C

R+M Nr.	V
832 01	24 V =
832 00	24 V ~ 50 Hz
832 10	230 V ~ 50 Hz

AK



1/4" IG. NW 1,2 mm. Magnetventil ohne
Steckdose. Druckbereich 0 - 180 bar. Max. 90 °C


R+M Nr.	↔	↓	V
833 10	48 mm	109 mm	24 V =
833 15	48 mm	109 mm	24 V ~ 50 Hz
833 00	48 mm	109 mm	230 V ~ 50 Hz

Steckdose



R+M Nr.
833 50


Danfoss VDHT



Edelstahl. Viton. Druckbereich 0 - 160 bar. Ohne Magnetspule. Max. 90 °C

R+M Nr.	⊙	↔
837 180 094	1/2"	60 l/min
837 180 092	3/8"	30 l/min

Danfoss Magnetventilspule



24 V / DC / 16 W

R+M Nr.
837 018 791 4

Symbole ⊙ Gewinde ↓ Höhe ↔ Länge V Volt ↔ Durchfluss TYP Typ P Druck ★ Farbe