

### Commande moteur easywash365+



Adapté pour la commande des moteurs d'une puissance de 4 à 7,5 kW à 400 VAC, 50 Hz, IP 65, RAL 7035, H x L x P 380 x 210 mm.

Alimentation électrique : 400VAC, 50Hz, 3Ph/N/T avec commutateur principal (à cames) 25A.

Prédisposition pour commande à distance 24VDC, 2,5A avec fusible de sécurité 2A.

Alimentation moteur avec contacteur de puissance 7,5kW et disjoncteur de protection moteur à large plage de réglage de 8 à 32A.

Mini automate LOGO. 1 compteur horaire (IP 65) et 2 boutons de commande et de signalisation installés sur la porte.

R+M Nr.	
920 001 380	14 kg

### Coffret monnaie easywash365+ avec boîtier de commande

#### Coffret monnaie easywash365+ avec boîtier de commande



Monnaie R+M, mécanique avec rejet de pièces, livré avec boîtier de commande, IP 66, RAL 7035, câble d'alimentation de 2 mètres équipé d'une fiche CEE, 16 A, 400 V AC, 50 Hz, 3 Ph/N/TE. Prédisposition pour commande 24 V AC, 20 VA avec 2 disjoncteurs automatiques. Alimentation moteur avec contacteur de puissance 7,5 kW, câblé dans Boîtier CEE.

Équipé d'un relais temporisé réglable de 0,05 s à 10 h.

Livré sans câble de commande

R+M Nr.	monnaie	coffret monnaie	boîtier de commande
925 513 803	JETON (profilé)	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 805	50 Cent	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 801	1 €	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 802	2 €	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155

#### Câble de commande



5 fils, résistant aux UV. Conditionnement au mètre

R+M Nr.	
925 510 001	5 G 1,5 mm <sup>2</sup>

#### Boîtier de commande easywash365+




Boîtier de commande, IP 66, RAL 7035, H x L x P 300 x 300 x 300 x 155 mm. Avec câble d'alimentation de 2 m équipé d'une fiche CEE, 16 A, 400 V AC, 50 Hz, 3 Ph/N/TE. Prédisposition pour commande 24 V AC, 20 VA avec 2 disjoncteurs automatiques.

Alimentation moteur avec contacteur de puissance 7,5 kW, câblé dans boîtier CEE. Équipé d'un relais temporisé réglable de 0,05 s à 10 h.

Livré sans câble de commande

R+M Nr.	
925 510 000	9,6 kg

#### Fiche triphasée CEE



400V/16A/3P+N+T IP 44 avec borniers à vis 2,5 mm<sup>2</sup> max.

R+M Nr.	
901 338 001	