

Pressmaßtabelle

R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
301 00	1SN	06	250	schwarz / black	312 00	15,7-15,9	312 09	15,7-15,9	B/A	16	ja / yes	308 505
301 000 1	1SN	06	250	schwarz / black	312 00	16,0	312 09	16,0	B/A	16/15,5	ja / yes	308 505
301 002	1SN	06	250	schwarz / black	312 00	15,8	312 09	16,4	B/A	16	ja / yes	308 505
301 072	1SN	06	250	blau / blue	312 00	15,8	312 09	16,4	B/A	16	ja / yes	308 515
301 06	1SN	06	250	grau / grey	312 00	15,8	312 09	16,0	B/A	16	ja / yes	308 53
301 07	1SN	06	250	blau / blue	312 00	15,8	312 09	16,0	B/A	16	ja / yes	308 515
301 10	1SN	08	210	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 15	1SN	08	315	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 151	1SN	08	315	schwarz / black	312 10, 312 001 nur bei 316 96	17,7-17,8 16,6 Dorn	31219	17,7-17,8 16,6 Dorn	B/A	16	ja / yes	308 605
301 16	1SN	08	315	blau / blue	312 10, 312 001 bei 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05
301 18	1SN	08	315	rot / red	312 10, 312 001 bei 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	ja / yes	308 855
301 45	1SN	08	210	blau / blue	312 10, 312 001 bei 316 96	17,6-17,7 16,6	312 19	17,6-17,7 16,6	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05
301 46	1SN	08	210	grau / grey	312 10, 312 001 bei 316 96	17,6-17,7 16,6	312 19	17,6-17,7 16,6	B/A	16	ja / yes	309 005 oder 309 00

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle



R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
302 10	1SN	10	210	schwarz / black	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 120 1	1SN	10	210	schwarz / black / glatt	313 10	20,8	313 19	20,8	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 45	1SN	10	210	blau / blue	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 46	1SN	10	210	grau / grey	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 90	1SN	12	180	blau / blue	313 30	24,8-25,0	313 39	23,8-24,0	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 15	1SN	12	180	schwarz / black	313 30	25,0	313 39	22,6 24,0	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 150 1	1SN	12	180	schwarz / black	313 30	24,3	313 39	23,6	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
303 16	1SN	16	130	blau / blue	313 40	27,4	313 49	27,4	Innentaster / Inside Callipers	26	ja / yes	-
303 200	1SN	20	105	schwarz / black	314 00	31,8	-	-	Innentaster / Inside Callipers	30	ja / yes	-
303 250 0	1SN	25	100	schwarz / black	-	-	303 59	31,7	B/A	30	ja / yes	-
301 11	1SN glatt / smooth	08	250	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 110 1	1SN glatt / smooth	08	250	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8 16,6	31219	17,8	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle

R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
302 452	1SN glatt / smooth	10	210	blau / blue	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 452 01	1SN glatt / smooth	10	210	blau / blue	31310	20,7	31319	20,7	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 902	1SN glatt / smooth	12	180	blau / blue	313 30	25,0	313 39	24,0-24,2	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
							313 319	23,1			nein / no	
302 902 01	1SN glatt / smooth	12	180	blau / blue	313 30	24,8	313 39	23,8	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 70	1ST	12	180	blau / blue	313 30	25,2	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
301 20	1ST	08	210	schwarz / black	312 10	17,8-17,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 40	1ST	08	210	blau / blue	312 10	17,8-17,9	312 19	17,8,17,9	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05
302 20	1ST	10	210	schwarz / black	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 40	1ST	10	210	blau / blue	313 10	20,9	313 19	20,9	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
300 60	1TE	06	25	schwarz / black	310 20	15,1	310 209	15,1	B	14	nein / no	-
301 02	2SC	06	400	schwarz / black	312 00	16,0	312 09	16,0	B/A	16	ja / yes	308 505 oder 308 50
301 020 1	2SC	06	400	schwarz / black	312 00	16,5	312 09	16,3	B/A	16	ja / yes	308 505 oder 308 50
301 50	2SC	08	400	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2 16,8	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
302 05	2SC	08	400	blau / blue	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle

R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
302 06	2SC	08	400	grau / grey	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2	B/A	16	ja / yes	309 005 oder 309 00
302 65	2SC	10	400	blau / blue	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 66	2SC	10	400	grau / grey	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 68	2SC	10	400	gelb / yellow	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	ja / yes	308 905 oder 308 90
302 50	2SC	10	400	schwarz / black	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 500 1	2SC	10	400	schwarz / black	313 10	21,5	313 19	21,2	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 59	2SC	10	400	gelb / yellow	313 10	20,6-20,7	313 19	20,6-20,7	B/A	19	ja / yes	308 905 oder 308 90
302 58	2SC	10	400	rot / red	313 10	21,2	313 19	21,2	B/A	19	ja / yes	308 955
302 81	2SC	12	300	schwarz / black	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 810 1	2SC	12	300	schwarz / black	313 30	24,8	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 95	2SC	12	300	blau / blue	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 052	2SN glatt / smooth	08	400	blau / blue	312 20, 312 101 bei 316 96	21,1-21,2 19,8	312 29, 312 191 bei 316 96	19,8 18,9- 19,0	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 052 01	2SN glatt / smooth	08	400	blau / blue	312 20, 312 101 bei 316 96	20,9 18,7- 18,8	312 29	19,6	B/A	19 18	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 652	2SC glatt / smooth	10	400	blau / blue	313 10	21,0	313 19	21,0	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle

R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
301 53	2SN	08	400	schwarz / black	312 20, 312 101 bei 316 96	20,8-20,9 18,2	312 29, 312 191 bei 316 96	20,8-20,9 18,2	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 67	2SN	10	350	gelb / yellow	313 10	20,6	313 19	20,6	B/A	19	ja / yes	308 905 oder 308 90
302 51	2SN	10	400	schwarz / black	313 20	23,0	-	-	B/A	22	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 52	2SN glatt / smooth	08	400	schwarz / black	312 20, 312 101 bei 316 96	21,1-21,2 19,0	312 29, 312 191 bei 316 96	19,7-19,8 18,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 520 1	2SN glatt / smooth	08	400	schwarz / black	312 20, 312 101 bei 316 96	20,6 18,8-18,9	31229	19,7	B/A	18	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 52	2SN glatt / smooth	10	400	schwarz / black	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 520 1	2SN glatt / smooth	10	400	schwarz / black	313 20	22,7	313 29	22,5	B/A	22	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 653	2SN glatt / smooth	10	400	blau / blue	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	ja / yes	309155 oder 30915
302 653 01	2SN glatt / smooth	10	400	blau / blue	313 20	22,3	313 29	22,1	B/A	22	ja / yes	309155 oder 30915
302 662	2SN glatt / smooth	10	400	grau / grey	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 062	2SN glatt / smooth	08	400	grau / grey	312 20, 312 101 bei 316 96	21,1-21,2 19,0	312 29, 312 191 bei 316 96	19,7-19,8 18,9	B/A	19	ja / yes	309 105 oder 309 10
301 35	2ST	08	400	schwarz / black	312 20	21,1	312 29	19,6-19,7	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 350 1	2ST	08	400	schwarz / black	312 20	21,2	312 29	19,7-19,8	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 35	2ST	10	330	schwarz / black	313 20	22,2	313 29	22,2	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle



R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
302 36	2ST	10	330	blau / blue	313 20	22,3	313 29	22,1	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 200 16
303 710 41	4SP	10	445	schwarz / black	0	0	313 29	23,6	B/A	22	ja / yes	-
303 70	blufood	12	50	blau / blue	313 301 ²	25,3	313 329 ²	25,0	B	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
303 70	blufood	12	50	blau / blue	-	-	316 429 5 ³ und 315 665 ³	22,8	B	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
300 100 6	Carwash Comfort	06	200	blau / blue	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 551
300 110 6	Carwash Comfort	06	200	grau / grey	31020	13,8	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 120 6	Carwash Comfort	06	200	rot / red	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 140 6	Carwash Comfort	06	200	grün / green	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 150 6	Carwash Comfort	06	200	gelb / yellow	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 100 8	Carwash Comfort	08	200	blau / blue	310 807 08	16,4	-	-	B	16	nein / no	308 515
300 201 408	easyfarm365+	08	250	grün / green	312 101	18,4	312 191	17,4	B/A	16	nein / no	308 605
300 201 410	easyfarm365+	10	275	grün / green	313 101	20,0	313 191	20,9	B/A	19	nein / no	308 705
300 201 412	easyfarm365+	12	180	grün / green	313 301	23,0	313 319	23,3	B/A	22	nein / no	308 765
300 95	flexy	06	300	schwarz / black	310 20	13,6	310 209	13,6	B/A	14	nein / no	308 55
300 950 1	flexy	06	300	schwarz / black	310 20	13,8	310 209	13,8	B/A	14	nein / no	308 55
300 97	flexy	06	600	schwarz / black	312 00	16,5	312 09	16,5	B/A	16	ja / yes	308 505
303 601 500	Foodjet 1500	12	125	gelb / yellow	313 301	24,3	313 319	23,4	B	22	nein / no	309 165 oder 309 185
303 60	Foodjet	12	80	blau / blue	313 301	24,3	313 319	23,1	B	22	nein / no	309 165
300 201 108	greyflex365+	8	250	grau / grey	312 101	18,4	312 191	17,4	B/A	16	nein / no	309 005
300 201 110	greyflex365+	10	275	grau / grey	313 101	20,0	313 191	20,9	B/A	19	nein / no	309 105
304 20	Kunststoff	04	300	bronze	310 05	10,3	-	-	B	10	nein / no	-

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle

R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
304 01	Kunststoff	05	120	schwarz / black	310 10	12,2	-	-	B	12	nein / no	-
304 15	Kunststoff	05	200	blau / blue	310 10	12,2-12,3	-	-	B	12	nein / no	-
304 18	Kunststoff	08	180	blau / blue	310 807 08	15,6	310 807 09	15,9-16,0	B/A	16	nein / no	308 50 oder 308 505 oder 308 515
304 10	Kunststoff	05	200	schwarz / black	310 10	12,1-12,2	-	-	B	12	nein / no	-
300 01	Kunststoff	06	160	schwarz / black	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	nein / no	-
495 252 000 0	Minimess	02	500	schwarz / black	310 02	7,1	-	-	B	06	nein / no	-
301 578	powershield365+	08	400	schwarz / black	312 10 312 001 bei 316 96	18,2 16,8	312 19	18,2(-)	B/A	16	ja / yes	308 605
302 278	powershield365+	10	210	schwarz / black	313 10	20,5	313 19	20,5	B/A	19	ja / yes	308 705
302 578	powershield365+	10	375	schwarz / black	313 10	20,5	313 19	20,5	B/A	19	ja / yes	308 705
302 878	powershield365+	12	310	schwarz / black	313 30	25,5	313 39	23,7	B/A	22	ja / yes	308 765
302 178	powershield365+	12	180	schwarz / black	313 30	24,6	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	308 765
302 55	2SC	10	500	schwarz / black	313 10	20,0	313 19	20,0	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 56	2SC	10	500	rot / red	313 10	20,0	313 19	20,0	B/A	19	ja / yes	308 955
302 551	2SC	10	500	schwarz / black	313 10	20,3	313 19	20,3	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle

R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
302 54	2SN	10	600	blau / blue	-	-	313 159	22,3	B/A	22	ja / yes	309 155 oder 309 15 oder 309 156 06
302 09	2SN glatt / smooth	08	400	orange	312 20, 312 101 bei 316 96	21,1-21,2 19,0	312 29, 312 191 bei 316 96	19,7-19,8 18,9	B/A	19	ja / yes	309 155
302 12	1SN glatt / smooth	10	210	schwarz / black	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 120 1	1SN glatt / smooth	10	210	schwarz / black	313 10	20,8	31319	20,8	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 662	2SN glatt / smooth	10	400	grau / grey	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 662 01	2SN glatt / smooth	10	400	grau / grey	313 20	22,3	313 29	22,1	B/A	22	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 59	2SC	10	400	gelb / yellow	313 10	20,6-20,7	313 19	20,6-20,7	B/A	19	ja / yes	308 905 oder 308 90
302 08	2SC	8	400	gelb / yellow	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2	312 19	18,0-18,2	B/A	16	ja / yes	308 805 oder 308 80
303 660 40	PURClean 365+	12	45	blau / blue	---	---	313 329 ²	25,2	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
303 661 00	PURClean 365+	12	18	blau / blue	---	---	313 329 ²	25,2	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
303 660 40	PURClean 365+	12	45	blau / blue	--	--	315 665 ³ und 316 429 5 ³ Kombiarmat ur/ Combi fitting	-22,8	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

Pressmaßtabelle

R+M-Nr / R+M-Code	Typ / Type	DN	Druck / Pressure Bar	Farbe / Colour	Fassung verzinkt / Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt / Press Measure ZP	Fassung Edelstahl / Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl / Press Measure SS	Prüfmittel / Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen / Dies	Schälen / Skinning	Knickschutz / Hose bend restrictor
303 661 00	PUReClean 365+	12	18	blau / blue	--	--	315 665 ³ und 316 429 5 ³ Kombiarmat ur/ Combi fitting	-22,8	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01

Alle Maße in mm. Diese Pressmaße sind Richtwerte, da die genannten Normen große Schlauchtoleranzen zulassen und gelten nur in Verbindung mit den Armaturen und Schläuchen, die von R+M de Wit geliefert wurden. Die ordnungsgemäße Verpressung der Armaturen ist vom Einbinder mit entsprechenden Mitteln (Prüfen des Nippel einfalls mittels Dorn und Pressfassung mit Messschieber) zu prüfen. Die angegebenen Pressmaße entbinden nicht von den vorgeschriebenen Druckprüfungen
Stand: 30.09.2021

² Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

³ Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!