

made
in
GERMANY



Hochwertiges Drehgelenk: Für den professionell, industriellen Einsatz



Integrierter Siebfilter: Zur Vermeidung von Düsenverschmutzung

Fest im Griff: Zusätzlicher ergonomischer Handgriff am Führungsbügel.



ST-2600 **LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Der turbodevil Profi-Flächenreiniger für den professionellen Einsatz

- Hochwertige Edelstahlausführung mit robuster ABS-Haube
- Einfache Handhabung durch Auftrieb, ohne zusätzliche Räder
- Arbeitsbreite 520 mm
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- Präzise berechneter Spritzwinkel zur flächendeckenden Reinigung mit max. 22 l/min bei 5 - 90 °C
- Max. Temperatur: 90 °C
- Max. Druck: 250 bar
- Gewicht: 9 kg

Spritzschutz: Sichere Handhabung durch einen Bürstenkranz. Schützt vor Spritzern und umherfliegenden Steinen.



robuste ABS-Haube

Durchdachte Lösung: Schlauchdurchgang am Führungsbügel.

Neu



Platzsparende Aufbewahrung: Einfach zusammenklappen.

R+M Nr.	Einheiten / Palette	Arbeitsbreite	Eingang	Ausgang	Druck	Durchfluss	Temperatur	Gewicht
710 520 151	6	520 mm	1/4" IG	2 x 1/4" IG	max. 250 bar	max. 22 l/min	90 °C	9 kg