

CARWASH COMFORT PREMIUM und easywash365+ Kombinationen



The choice of perfection

CARWASH-COMFORT-PREMIUM DNB



Ideale Kombinationen für die beste CARWASH PREMIUM Performance!



Der neue CARWASH COMFORT PREMIUM Schlauch – unschlagbar in der Kombination mit den kugelgelagerten easywash365+ Pistolen im Einsatz!

- Extrem flexibler und hochelastischer Hochdruckschlauch, dank spezieller Kunststoff-Komposition.
- Höchste Haltbarkeit und Flexibilität für eine perfekte Fahrzeugpflege.
- Alle easywash365+ Pistolen und Strahlrohrkombinationen, wie Schaumlanzen, Waschbürstensenets oder Spüllanzen sind mit einem hochwertigen kugelgelagerten Drehgelenk ausgestattet, dass besonders leichtgängig ist.
- Mit der bewährten Low Trigger Force Technologie für eine einfache Anwendung.
- Die neuen PREMIUM-Kombinationen sind einzigartig und unvergleichbar.

TEST the BEST
Viele Kombinationen für die CARWASH PREMIUM- Varianten von R+M / Suttner



Testen und überzeugen:
Flexibelster Schlauch, dank einer speziellen Kunststoff-Kombination und easywash365+ Pistolen mit dem leichtgängigen kugelgelagerten Drehgelenk für das beste Handling in der perfekten Fahrzeugpflege.
CARWASH COMFORT und easywash365+ Pistolen mit dem kugelgelagerten Drehgelenk in PREMIUM Qualität!

PREMIUM Carwash Solutions made in Germany: Farblich aufeinander abgestimmte Qualitäts-Produkte, überzeugend und lange haltbar.

CARWASH COMFORT PREMIUM und easywash365+ Kombinationen



The choice of perfection

easywash365+ Pistolen mit kugelgelagerten Drehgelenken by Suttner

easywash365+ Standard



LTF

Professionelle Pistole.
Standardausführung.
Kugelgelagertes Drehgelenk.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 514	1/4" IG	3/8" IG dreh.

easywash365+ Weep



LTF

Professionelle Pistole.
Weepausführung.
Kugelgelagertes Drehgelenk.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 524	1/4" IG	3/8" IG dreh.

easywash365+ Frostschutz



LTF

Professionelle Pistole.
Frostschutzausführung.
Kugelgelagertes Drehgelenk.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 534	1/4" IG	3/8" IG dreh.

easywash365+ Strahlrohre by Suttner



Neu

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole und Düsenschutz ST-10 ohne Düse.
Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	Pistole	ISO mm	⊖	⊕ mm	⊕
202 600 950 1	Standard	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG dreh.
202 600 966 1	Weep	700	1/4" IG NPT	900	3/8" IG dreh.
202 600 965 1	Weep	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG dreh.
202 600 980 1	Frostschutz	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG dreh.

CARWASH COMFORT PREMIUM



Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

AGR : AGR

R+M Nr.	↔
466 052 133 5	3,5 m
466 052 133 7	3,7 m
466 052 134	4,0 m
466 052 134 2	4,2 m
466 052 134 5	4,5 m
466 052 134 7	4,7 m
466 052 135	5,0 m
466 052 135 5	5,5 m
466 052 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 054 133 5	3,5 m
466 054 133 7	3,7 m
466 054 134	4,0 m
466 054 134 2	4,2 m
466 054 134 5	4,5 m
466 054 134 7	4,7 m
466 054 135	5,0 m
466 054 135 5	5,5 m
466 054 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 072 133 5	3,5 m
466 072 133 7	3,7 m
466 072 134	4,0 m
466 072 134 2	4,2 m
466 072 134 5	4,5 m
466 072 134 7	4,7 m
466 072 135	5,0 m
466 072 135 5	5,5 m
466 072 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 076 133 5	3,5 m
466 076 133 7	3,7 m
466 076 134	4,0 m
466 076 134 2	4,2 m
466 076 134 5	4,5 m
466 076 134 7	4,7 m
466 076 135	5,0 m
466 076 135 5	5,5 m
466 076 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 044 133 5	3,5 m
466 044 133 7	3,7 m
466 044 134	4,0 m
466 044 134 2	4,2 m
466 044 134 5	4,5 m
466 044 134 7	4,7 m
466 044 135	5,0 m
466 044 135 5	5,5 m
466 044 136	6,0 m



Neu

Anwendungsbereiche: SB-Waschanlagen, Rollenlänge 200 Meter

R+M Nr.	TYP	DN	⊘	P	BP	°C
300 160 6	orange	6	12,8	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C

Symbole ⊕ Eingang ⊖ Ausgang ↔ Länge ISO Isolierung D Düsengröße