



**Hochwertiges Drehgelenk:** Für den professionell, industriellen Einsatz



**Integrierter Siebfilter:** Zur Vermeidung von Düsenverschmutzung

**Fest im Griff:** Zusätzlicher ergonomischer Handgriff am Führungsbügel



ST-2600 **LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.



## Der turbodevil Profi-Flächenreiniger für den professionellen Einsatz

- Hochwertige Edelstahlausführung mit robuster ABS-Haube
- Einfache Handhabung durch Auftrieb, ohne zusätzliche Räder
- Arbeitsbreite 500 mm
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- Präzise berechneter Spritzwinkel zur flächendeckenden Reinigung mit max. 22 l/min bei 5 - 90 °C
- Min. 175 bar und 20 l/min
- Max. Temperatur: 90 °C
- Max. Druck: 250 bar
- Gewicht: 9 kg

**Spritzschutz:** Sichere Handhabung durch einen Bürstenkranz. Schützt vor Spritzern und umherfliegenden Steinen



**robuste ABS-Haube**

**Durchdachte Lösung:** Schlauchdurchgang am Führungsbügel.



**Platzsparende Aufbewahrung:** Einfach zusammenklappen



www.rm-suttner.com

| R+M Nr.     | Einheiten / Palette | Arbeitsbreite | Eingang | Ausgang     | Druck        | Durchfluss    | Temperatur | Gewicht |
|-------------|---------------------|---------------|---------|-------------|--------------|---------------|------------|---------|
| 710 520 151 | 6                   | 500 mm        | 1/4" IG | 2 x 1/4" IG | max. 250 bar | max. 22 l/min | 90 °C      | 9,0 kg  |