



Komplett chemiefrei!



Ideal für professionelle Dienstleister in der Garten-, Kommunal- und Gebäude-reinigungstechnik

Griffrohr: 3 mm Wandstärke und eine Länge von 1.100 mm für den professionellen Einsatz.

Geeignet für Nieder- und Hochdruck


ST-2605 **LTF**

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2605 mit der patentierten LTF Technik.

Links oder rechts einsetzbar: Seitlicher Handgriff, optimiert das Handling und schützt im Heißwasserbetrieb.

Der professionelle Flächenreiniger für die nachhaltige Unkrautbeseitigung

- Komplett aus Edelstahl
- Arbeitsbreite 400 mm
- Es werden 4 Düsen 1/4" AG NPT benötigt
- Sie benötigen für den Einsatz ein Heißwassergerät, das mit mindestens 90 °C Wassertemperatur arbeitet
- Idealer Spritzwinkel der 1/4" Düsen 65°
- Stabile Industrierollen: Ø 260 mm
- Energetisch gestaltetes Gehäuse für einen effektiven Heißwasser-Einsatz
- Schwenkbare Anwendung an schrägen und vertikalen Flächen möglich
- Einsatz im Niederdruck- und Hochdruckbereich: 0 - 350 bar
- Max. Temperatur: 120 °C
- Arbeitstemperatur: 90 °C - 99 °C



Äußerst robuste Ausführung



Große Rollen: Problemloses Fahren in Kurven und um Hindernisse, auch auf unebenen Untergründen.

Untersicht: Konzentriert gerichtete Heißwasserenergie ohne Temperaturverlust durch optimal gestaltetes Gehäuse mit idealem Reinigungsabstand.

R+M Nr.	Material	Räder ø	Arbeitsbreite	Eingang	Ausgang	Druck	Temperatur	Gewicht	Höhe / Breite
200 097 700	Edelstahl	260 mm	400 mm	1/4" IG	4 x 1/4" IG	max. 350 bar	120 °C	7,4 kg	1.250 / 530 mm