

PURClean365+® - шланг для пищевой промышленности.

PURClean365+® - шланг для пищевой промышленности в соответствии 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG. Спец. разработан для промышленного примен. пены.

- » Области применения: шланг для пены или для предварительного нанесения пены в пищевой промышленности. Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
- » Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными моющими средствами.
- » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
- » Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка
- » Примерно на 20% легче и гибче чем сравнимые типы шлангов



PURClean365+® 40

Уплотн. конус DKR 1/2"

AGR 1/2" : AGR 1/2"

-20 °C - +70 °C. Арматура из нерж. стали



R+M Nr.	↔	
476 056 602 59	↔	2,5 м
476 056 610 9	↔	10,0 м
476 056 615 9	↔	15,0 м
476 056 620 9	↔	20,0 м
476 056 625 9	↔	25,0 м
476 056 630 9	↔	30,0 м
476 056 635 9	↔	35,0 м
476 056 640 9	↔	40,0 м

R+M Nr.	↔	
476 046 602 59	↔	2,5 м
476 046 610 9	↔	10,0 м
476 046 615 9	↔	15,0 м
476 046 620 9	↔	20,0 м
476 046 625 9	↔	25,0 м
476 046 630 9	↔	30,0 м
476 046 635 9	↔	35,0 м
476 046 640 9	↔	40,0 м

PURClean365+® 100

Уплотн. конус DKR 1/2"

AGR 1/2" : AGR 1/2"

-20 °C - +100 °C. Арматура из нерж. стали



R+M Nr.	↔	
477 056 602 59	↔	2,5 м
477 056 610 9	↔	10,0 м
477 056 615 9	↔	15,0 м
477 056 620 9	↔	20,0 м
477 056 625 9	↔	25,0 м
477 056 630 9	↔	30,0 м
477 056 635 9	↔	35,0 м
477 056 640 9	↔	40,0 м

R+M Nr.	↔	
477 046 602 59	↔	2,5 м
477 046 610 9	↔	10,0 м
477 046 615 9	↔	15,0 м
477 046 620 9	↔	20,0 м
477 046 625 9	↔	25,0 м
477 046 630 9	↔	30,0 м
477 046 635 9	↔	35,0 м
477 046 640 9	↔	40,0 м

PURClean365+® 40 метражно

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊠
303 660 40	12	10 - 100 м	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 кг

PURClean365+® 100 метражно

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 100 °C	BP 20 °C	⊠
303 661 00	12	10 - 100 м	4,5	40 bar	18 bar	≥ 200 bar	0,25 кг

PURClean365+® 40



R+M Nr.	↔	
476 356 402 59	↔	2,5 м
476 356 410 9	↔	10,0 м
476 356 415 9	↔	15,0 м
476 356 420 9	↔	20,0 м
476 356 425 9	↔	25,0 м
476 356 430 9	↔	30,0 м
476 356 435 9	↔	35,0 м
476 356 440 9	↔	40,0 м

R+M Nr.	↔	
476 346 402 59	↔	2,5 м
476 346 410 9	↔	10,0 м
476 346 415 9	↔	15,0 м
476 346 420 9	↔	20,0 м
476 346 425 9	↔	25,0 м
476 346 430 9	↔	30,0 м
476 346 435 9	↔	35,0 м
476 346 440 9	↔	40,0 м

PURClean365+® 40 метражно

R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊠
303 660 41	12	10 - 100 м	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 кг

Символы ↔ Длина DN Внутренний диаметр P Давление BP Давление на разрыв ↘ Толщина стенки ⊠ Вес