




















## Autres raccords à sertir spécialisés

### Embout à sertir

					
					
Coupleur. Acier zingué. Type 03 & 04	Coupleur. Laiton. Type 03	Coupleur. Acier zingué. Type 03 & 04	Rotatif Ø 10 mm. Inox. Type 03 & 04	Rotatif Ø 11 mm. Inox. Type 03 & 04	Rotatif Ø 11 mm. Acier zingué. Type 03 & 04
R+M Nr.    DN	R+M Nr.    DN	R+M Nr.    DN	R+M Nr.    DN	R+M Nr.    DN	R+M Nr.    DN
316 95      6	316 951 6    6	316 951 8    6	316 93        6	316 94        6	316 961      8
316 98      8				316 96        8	
				316 961 0    10	

## Embout femelles et joints pour coupleurs et raccords manuels

Embout à sertir femelles	Joints de rechange					Kit joints ST-44
						
1/4" F. Inox	Joint torique. Type 01	Joint torique. Viton. Type 02	Joint torique. Type 03	Anti-extrusion. Type 04	Joint torique. Type 05	
R+M Nr.    DN	R+M Nr.    VPE	R+M Nr.    VPE	R+M Nr.    TYP	R+M Nr.    TYP	R+M Nr.	R+M Nr.
314 79      6	790 10      1	790 20      1	790 55    10 mm	790 58    10 mm	791 032 4	568 001 1
314 89      8	790 100    100	790 201 00 100	790 57    11 mm	790 59    11 mm		
314 99      10						

## Écrous pour raccords manuels











### Écrous inox pour embouts à sertir

» M22 F.  
» Max. 500 bar

					
	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø
	319 209    16,4	319 219    16,4	319 269    16,4	319 259    16,4	040 000 824 16,4

### Écrous laiton pour embouts à sertir

» Max. 400 bar

					
	M22 F	M22 F	M22 F	M22 F	M22 F.
	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø
	319 20      16,4	319 21      16,4	319 26      16,4	319 25      16,4	010 000 721 16,4
					
	M22 F	M21 F	M21 F	M22 F	
	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	R+M Nr.    Ø	
	319 201    17,3	200 042 154 16,4	319 10      16,4	319 231      17,3	

### Écrous acier zingué pour embouts à sertir

» Max. 400 bar

	M22 x 1,5 F
R+M Nr.    Ø	
319 28      16,3	