

Пистолеты-распылители ВД Suttner



Модель:	ST-860D	ST-4000	ST-1200	ST-1200	ST-3240	ST-3225	ST-3100	ST-2725
Макс. давление	20 bar	20 bar	24 bar	24 bar	310 bar	24,5 / 60 bar	60 bar	80 bar
Макс. поток	30 л/мин	50 л/мин	100 л/мин	100 л/мин	120 л/мин	120 л/мин	100 л/мин	80 л/мин
Макс. температура	200 °C	200 °C	50 °C	50 °C	100 °C	100 °C	150 °C	150 °C
Вход	Спереди	Спереди	Сзади	Сзади	Линейный	Линейный	Сзади	Сзади
Вращ. соединение	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Устойчивость к химии	Очень высокая	-	-	-	-	-	Высокая	Высокая
Версия с защ. от зам.	-	-	-	-	-	-	-	-
Версия Weer	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
LTF техника	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Материал корпуса вентиля	Латунь	Алюминий	Латунь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Материал вентиля	Специальный материал	PEEK / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ремкомп. вентиля из 1 част.	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстроразъемное соед.	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Быстроразъемное соед.	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрытие с демпфир.	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Шильдик в собст. исп.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вращ. соед. на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-
Страница каталога	19 / 212	19 / 212	16	16	221	213	216	215



Модель:	ST-2720	ST-810 ND	ST-3300	kommunal365+	ST-810 HD	ST-860	ST-1100	R+M EcoLine ONE
Макс. давление	125 bar	140 bar	150 bar	150 bar	210 bar	210 bar	250 bar	250 bar
Макс. поток	80 л/мин	30 л/мин	100 л/мин	80 л/мин	30 л/мин	30 л/мин	30 л/мин	45 л/мин
Макс. температура	150 °C	80 °C	150 °C	150 °C	150 °C	100 °C	150 °C	150 °C
Вход	Сзади	Спереди	Сзади	Сзади	Спереди	Спереди	Сзади	-
Вращ. соединение	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Устойчивость к химии	Высокая	Высокая	Высокая	-	-	Высокая	-	-
Версия с защ. от зам.	-	-	-	-	-	-	-	-
Версия Weer	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
LTF техника	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Материал корпуса вентиля	Нерж. сталь	Латунь	Нерж. сталь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь
Материал вентиля	PEEK / Нерж. сталь	ПОМ / Нерж. сталь	Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Ремкомп. вентиля из 1 част.	-	-	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Быстроразъемное соед.	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Быстроразъемное соед.	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрытие с демпфир.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шильдик в собст. исп.	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Вращ. соед. на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-
Страница каталога	214 / 215	17	216	221	208	17 / 208	209 / 225	221

Символы Стандартный Optional Выход Вход