

Niederdruckschläuche

Gummischläuche Schwarz



Schwarze Decke und Seele. Industrierausführung für Wasser und Pressluft. Abrieb- und ozonbeständig.

Berstdruck > 60 bar. Max. 20 bar. -10 °C - +60 °C


Meterware

R+M Nr.	DN	Wandstärke
305 10	13 (1/2")	4
305 20	19 (3/4")	5
305 30	25 (1")	5

Rollenware *

R+M Nr.	DN	↔	Wandstärke
305 101 00	13 (1/2")	100 m	4
305 201 00	19 (3/4")	100 m	5
305 301 00	25 (1")	100 m	5

Gewebeschläuche Transparent



Transparent. Max. 60 °C.

Andere Abmessungen auf Anfrage

Meterware

R+M Nr.	DN	Wandstärke
306 40	6	3,0
306 50	8	3,0
306 55	9	3,0
306 60	10	3,0
307 10	12	3,0
306 70	13	3,0
306 80	16	3,0
306 90	19	3,5

Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	Wandstärke
306 401 00	6	100 m	3,0
306 501 00	8	100 m	3,0
306 550 50	9	50 m	3,0
306 600 50	10	50 m	3,0
307 100 50	12	50 m	3,0
306 700 50	13	50 m	3,0
306 800 50	16	50 m	3,0
306 900 50	19	50 m	3,5

Gummischläuche Grau



Graue NBR Decke. Weiße, lebensmittelbeständige Seele. Zum Durchleiten von heißen und kalten Flüssigkeiten. Beständig gegen tierische Fette.

Berstdruck > 60 bar. Max. 20 bar. -20 °C - +100 °C

Meterware

R+M Nr.	DN	Wandstärke
305 40	13 (1/2")	4,5
305 50	19 (3/4")	4,8

Spiralschläuche



Speziell für Ansaugung. Unterdruck geeignet. -10 °C - +50 °C

Meterware

R+M Nr.	DN	Wandstärke
307 519	19 (3/4")	2,6
307 525	25 (1")	2,7
307 532	32 (1.1/4")	2,7
307 538	38 (1.1/2")	2,7
307 550	50 (2")	4,0

Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	Wandstärke
307 519 025	19 (3/4")	25 m	2,6
307 525 025	25 (1")	25 m	2,7
307 532 025	32 (1.1/4")	25 m	2,7
307 538 025	38 (1.1/2")	25 m	2,7
307 550 025	50 (2")	25 m	4,0

Gewebeschläuche Blau



Max. 60 °C. Andere Abmessungen auf Anfrage

Meterware

R+M Nr.	DN	Wandstärke
080 000 310	9	3
306 71	13	3

Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	Wandstärke
306 560 50	9	50 m	3
306 710 50	13	50 m	3

Kunststoffschläuche Gelb



QUATTROFLEX PLUS + Gelbe Decke mit hellblauer Seele. 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil. Kein Verdrehen, kein Abknicken. Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit. Abrieb- und UV-beständig.

Blei- und Cadmiumfrei. Phthalatfrei, Lebensmitteltecht. Berstdruck > 35 bar.

-20 °C - +60 °C

Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	Wandstärke
305 012 25	13 (1/2")	25 m	2,5
305 012 50	13 (1/2")	50 m	2,5
305 034 25	19 (3/4")	25 m	3,1
305 034 50	19 (3/4")	50 m	3,1

Transparentschräuche



Speziell für Chemieansaugung. Max. 60 °C. Andere Abmessungen auf Anfrage

Meterware

R+M Nr.	DN	Wandstärke
306 10	4	1,0
306 20	6	1,5
306 30	8	2,0

Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	Wandstärke
306 101 00	4	100 m	1,0
306 201 00	6	100 m	1,5
306 301 00	8	100 m	2,0

Gewebeschläuche Gelb



Max. 60 °C. Andere Abmessungen auf Anfrage

Meterware

R+M Nr.	DN	Wandstärke
080 000 300	6	3
080 000 320	9	3

Rollenware

R+M Nr.	DN	↔	Wandstärke
306 410 50	6	50 m	3
306 570 50	9	50 m	3

Symbole DN Nennweite mm W Wandstärke mm ↔ Länge P Druck BP Berstdruck G Gewicht