

Pistolets haute-pression, Suttner

ST-2300



A

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☒
202 300 560	coupleur KW	3/8" F



G

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☒
202 300 681	coupleur KW	3/8" F



A

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☒
202 300 570	coupleur KW	3/8" F rotatif



G

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☒
202 300 682	coupleur KW	3/8" F rotatif



Kr

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☒
202 300 605	coupleur KW	M22 M rotatif



Kr

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☒
202 300 684	coupleur KW	M22 M

Coupleurs femelles KW

Coupleur de rechange pour ST-2300 KW / ST-2600 KW



R+M Nr.
202 300 301

R+M Nr.
202 300 306

R+M Nr.
202 300 304

R+M Nr.
202 300 303

Coupleur mâle KW

Joint torique



Coupleur KW : 1/4" F



Pour coupleur KW

R+M Nr.
040 001 255

R+M Nr.
050 000 248

Symboles ☺ sortie ☒ entrée