

## Poignées, easywash365+ by Suttner pour stations de lavage



Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 650	1/4" F	1/4" M



Inox. Inclinaison 20°. Bleu **easywash365+**  
Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 655	1/4" F	1/4" M



Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 665	1/4" F	1/4" M



Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 657	1/4" F	M18 M (CEL)



Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 659	M18 F (DKOL)	M18 M (CEL)



Adaptateur. Inox.  
M18 F (DKOL) : 1/4" M

R+M Nr.
200 009 480

## Raccords rotatifs ST-345 by Suttner easywash365+

Ergonomie perfectionnée grâce au raccord rotatif de lance **easywash365+** qui s'intègre parfaitement entre la lance de lavage ou la lance-brosse et le pistolet haute-pression, assurant une meilleure manoeuvrabilité.



1/4" F : 1/4" M. 350 bar. Inox.  
RAL 5005

R+M Nr.
200 345 520



1/4" F : 1/4" M. 350 bar.  
Inox

R+M Nr.
200 345 530



1/4" F : 1/4" M. 350 bar.  
Inox

R+M Nr.
200 345 500



1/4" F : 1/4" M. 350 bar.  
Inox. Bleu **easywash365+**

R+M Nr.
200 345 510