

Сдвоенные копья

Копья с вентилем нерж. сталь ST-54.2 сбоку



1/4" IG. Копья с вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 605	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



M22 AG. Копья с вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 610	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact, вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



Штекер KW. Копье с нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact, вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 630	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M

Rep. Kit ST-54.2



Нерж. сталь

R+M Nr.
517 054 450



Нерж. сталь

R+M Nr.	○
517 054 492	3 x 1/4" IG

Символы ☺ Выход ↔ Длина M Материал ISO Изоляция ○ Резьба