


Lances rotabuses avec siège en céramique, Suttner




A Kr

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-456. Cône 20°.
200 - 350 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M)*
653 135 017	035	600 mm	acier zingué
653 140 017	04	600 mm	acier zingué
653 145 017	045	600 mm	acier zingué
653 150 017	05	600 mm	acier zingué
653 155 017	055	600 mm	acier zingué
653 160 017	06	600 mm	acier zingué
653 165 017	065	600 mm	acier zingué
653 170 017	07	600 mm	acier zingué
653 180 017	08	600 mm	acier zingué

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-456. Cône 20°.
200 - 350 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M)*
653 135 017 9	035	600 mm	inox
653 140 017 9	04	600 mm	inox
653 145 017 9	045	600 mm	inox
653 150 017 9	05	600 mm	inox
653 155 017 9	055	600 mm	inox
653 160 017 9	06	600 mm	inox
653 165 017 9	065	600 mm	inox
653 170 017 9	07	600 mm	inox
653 180 017 9	08	600 mm	inox



A Kr

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°.
200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M)*
653 835 024	035	600 mm	acier zingué
653 840 024	04	600 mm	acier zingué
653 845 024	045	600 mm	acier zingué
653 850 024	05	600 mm	acier zingué
653 855 024	055	600 mm	acier zingué
653 860 024	06	600 mm	acier zingué
653 865 024	065	600 mm	acier zingué
653 870 024	07	600 mm	acier zingué
653 880 024	08	600 mm	acier zingué

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°.
200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M)*
653 835 025	035	600 mm	inox
653 840 025	04	600 mm	inox
653 845 025	045	600 mm	inox
653 850 025	05	600 mm	inox
653 855 025	055	600 mm	inox
653 860 025	06	600 mm	inox
653 865 025	065	600 mm	inox
653 870 025	07	600 mm	inox
653 880 025	08	600 mm	inox

* Tube de lance