

turbodevil – Notre nouvelle génération de laveurs de surfaces

Laveur de sols "turbodevil Big Wheel" pour l'agriculture



À portée de main à chaque instant : fourreau de lance à rattacher au timon

easyfarm365+

LTF



Pour une manipulation plus souple, nous vous conseillons l'usage d'un pistolet **easyfarm365+** équipé du système breveté LTF.







Anneau de maintien :
le flexible de liaison est maintenu judicieusement le long du timon



Gain de place :
timon escamotable



Profilé :
avec grandes roues pour une bonne tenue au sol



Bien pensé :
avec 30 mm de bande roulante adaptée au mieux pour les sols pavés



Extra robuste :
raccord rotatif avec joints métal/métal cimentés



Protection :
brosse caoutchoutée extra large



Nettoyeur de surface avec timon escamotable. Raccord rotatif avec joint en carbure . Roulettes pivotantes (30 mm) adaptées aux caillebotis. Équipé de 2 pneus de grande taille à l'arrière.
Prévoir deux buses 1/4" M de 15°. Max. 1.800 l/h / 120 °C.

R+M Nr.	Ø	G	P
521 052 900	520 mm	1/4" F	max. 275 bar

Laveurs turbodevil – INDUSTRIEL

Laveur de surfaces TD 410 INDUSTRIEL



Nouveau raccord rotatif : articulé conçu pour résister à des vitesses de rotation élevées









- » Particulièrement destinés à un usage professionnel ou industriel
- » Pour eau chaude max. 120°C. 2.000 tr/min de 5 à 120°C
- » Manipulation sécurisée grâce à un écran de protection périphérique qui retient les éclaboussures ainsi que les éventuelles projections de détrit.
- » Équipés d'un bras rotatif équilibré de haute précision muni de deux porte-buses soudés directement sur le bras.
- » Garantis anti-vibrations, sécurité de fonctionnement.
- » Destinés pour un usage annuel d'environ 500 heures de fonctionnement.
- » Équipés d'un **raccord rotatif haut de gamme particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, longévité accrue**, bien supérieure à celle de la gamme BASIC.
- » **Roulettes pivotantes en inox.**

Le raccord rotatif articulé avec joints céramique permet d'orienter la lance avec une grande liberté d'action, sans fatigue, pour le nettoyage des surfaces verticales ainsi que des sols durs. Muni de 3 roulettes pivotantes (60 mm). Prévoir deux buses 1/4" M de 15°. Max. 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 042 400	410 mm	1/4" F	max. 275 bar