

Flächenreiniger Floater 520



ST-2600

LTF

Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2600 mit der
patentierten LTF
Technik.



**Platzsparende
Aufbewahrung:** Einfach
zusammenklappen.



ABS-Kunststoff: Besonders
robuste Haube mit zusätz-
licher Verstärkungsplatte
aus Edelstahl.

turbodevil

- » Hochwertige Edelstahlausführung mit robuster ABS-Haube
- » Einfache Handhabung durch Auftrieb, ohne zusätzliche Räder
- » Arbeitsbreite 500 mm
- » Hochwertiges Drehgelenk mit 2 Düsen
- » Integrierter Siebfilter zur Vermeidung von Düsenverschmutzung
- » Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- » Max. 275 bar
- » Max. 22 l/min.
- » Max. 90 °C

Integrierter Siebfilter:
Zur Vermeidung
einer Düsenverschmut-
zung.



**Hochwertiges Dreh-
gelenk:**
Für den professionell,
industriellen Einsatz.



Zusätzlicher Griff:
Ergonomisch
geformt.



R+M Nr.	⊘	P	°C	⊞
710 520 151	1/4" IG	max. 275 bar	90°	9 kg

Symbole ⊘ Durchmesser ⊞ Gewicht ⊙ Eingang P Druck TYP Typ ⊞ Düsengröße