

## Laveurs de façades, Mosmatic

## FL-ABB 200



- » Laveur rotatif, modèle "Graffitis" avec système d'aspiration
- » Domaines d'utilisation : nettoyage de graffitis, restauration de divers supports, ravalement de façades et partout où le nettoyage peut s'effectuer à très haute pression.
- » Adapté aux applications extérieures, comme par exemple le nettoyage de surfaces en béton ou bois, ou encore les murs en briques ou en pierres.
- » Adapté pour un tuyau d'aspiration 50 mm.
- » Pour travailler sans fatigue nous vous préconisons l'usage d'un pistolet (202 605 500) équipé du système breveté LTF.
- » Le laveur est livré sans pistolet et sans buse

Inox. Prévoir deux buses à jet plat 15° 1/8" M.

Min. 18 l/min / 150 bar.

Max. 350 bar / 120 °C

R+M Nr.	∅	G	P
108 780 35	200 mm	1/4" F	2,7 kg

## FL-EB 200



- » Laveur rotatif, modèle "Economy"
- » Avec ce laveur de surface multifonction vous êtes parés pour de multiples travaux comme par exemple, le nettoyage des murs en briques, les coques de bateaux, passerelles, escaliers, trottoirs, fenêtres, etc.
- » Pour travailler sans fatigue nous vous préconisons l'usage d'un pistolet (202 605 500) équipé du système breveté LTF.
- » Le laveur est livré sans pistolet et sans buse

Inox. Prévoir deux buses à jet plat 15° 1/8" M. Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	∅	G	P
108 780 02	200 mm	1/4" F	2,7 kg

## Laveurs de sols et façades

## Laveur de sols, ST-97



Tout inox. Réglage progressif de la pression, commande produit, équipé de 4 buses 80° 015, largeur 400 mm.

Max. 250 bar / 21 l/min / 80 °C

R+M Nr.	∅
200 097 500	1/4" M

## Laveur pour sols et façades, Surfer

- » Destiné au nettoyage des sols ou supports muraux.
- » Réglage progressif de la pression avec possibilité d'aspirer du produit (en fonction de l'équipement du nettoyeur HP).
- » Muni de deux poignées ergonomiques pour maintenir facilement l'appareil sur un support vertical.
- » Anti-projections grâce à la brosse périphérique.
- » Embout de lance inclinable sur env. 150°.
- » Livré avec buses haute-pression.
- » Livré avec deux rallonges amovibles 400 mm.
- » Entrée : Coupleur K Hobby, coupleur KW Hobby, coupleur F Hobby et coupleur Lavor Hobby.
- » Max. 160 bar / 8 l/min / 60 °C



R+M Nr.	∅	P
521 030 105	300 mm	1,4 kg

Symboles ∅ diamètre P poids ∅ filetage G entrée P pression