

Flächenreiniger TD 420 mit Absaugung

ST-2605

LTF



Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2605 mit der
patentierten LTF
Technik.



Einfache Höhenverstellung:
Garantiert den bestmög-
lichen Abstand zum Boden.



**Für Saugerschlauch-An-
schlussmuffen:** Der Stutzen
hat einen Außendurchmes-
ser von 50 mm, innen 45
mm.



Außengewinde: Für 1/4"
Anschluss.

turbodevil



- » Hochwertige Edelstahlausführung mit Absaug-
stutzen für den Anschluss an einen Sauger
- » 75 mm große Lenkrollen, einstellbar
- » Arbeitsbreite 400 mm
- » Hochleistungsdrehgelenk, geeignet für Anwen-
dungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich
- » Es werden 2 Düsen 1/4" AG NPT benötigt
- » Max. 350 bar / 90 °C / 1.800 l/h



**110 Grad
schwenkbar**

Hochleistungsdrehgelenk:
Für höchste Beanspruchung mit
langer Lebensdauer.
3-fach kugelgelagert mit
extrem hochwertigen
Hartmetall-Dichtelementen.




R+M Nr.				
710 100 450	1/4" IG	max. 350 bar	90 °C	13 kg

Venturi-Absaugung ST-36, Nachrüst-Kit

Neu



www.rm-suttner.com



Edelstahlausführung. Inklusive Reduzierwinkel
(45° / 90°) und Adapter für DN 40 / 50. Einfache
Montage für turbodevil Flächenreiniger mit
Absaugung

R+M Nr.	
200 036 600	M22x1,5