

PURClean365+® - шланг для пищевой промышленности.

PURClean365+® - шланг для пищевой промышленности в соответствии 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG. Спец. разработан для промышленного примен. пены.

- » Области применения: шланг для пены или для предварительного нанесения пены в пищевой промышленности. Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
- » Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными моющими средствами.
- » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
- » Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка
- » **Примерно на 20% легче и гибче чем сравнимые типы шлангов**



PURClean365+® 40

Уплотн. конус DKR 1/2"

AGR 1/2" : AGR 1/2"

-20 °C - +70 °C. Арматура из нерж. стали



| R+M Nr. | ↔ | ↔ |
|----------------|--------|---|
| 476 056 602 59 | 2,5 м | |
| 476 056 610 9 | 10,0 м | |
| 476 056 615 9 | 15,0 м | |
| 476 056 620 9 | 20,0 м | |
| 476 056 625 9 | 25,0 м | |
| 476 056 630 9 | 30,0 м | |
| 476 056 635 9 | 35,0 м | |
| 476 056 640 9 | 40,0 м | |

| R+M Nr. | ↔ | ↔ |
|----------------|--------|---|
| 476 046 602 59 | 2,5 м | |
| 476 046 610 9 | 10,0 м | |
| 476 046 615 9 | 15,0 м | |
| 476 046 620 9 | 20,0 м | |
| 476 046 625 9 | 25,0 м | |
| 476 046 630 9 | 30,0 м | |
| 476 046 635 9 | 35,0 м | |
| 476 046 640 9 | 40,0 м | |

PURClean365+® 100

Уплотн. конус DKR 1/2"

AGR 1/2" : AGR 1/2"

-20 °C - +100 °C. Арматура из нерж. стали



| R+M Nr. | ↔ | ↔ |
|----------------|--------|---|
| 477 056 602 59 | 2,5 м | |
| 477 056 610 9 | 10,0 м | |
| 477 056 615 9 | 15,0 м | |
| 477 056 620 9 | 20,0 м | |
| 477 056 625 9 | 25,0 м | |
| 477 056 630 9 | 30,0 м | |
| 477 056 635 9 | 35,0 м | |
| 477 056 640 9 | 40,0 м | |

| R+M Nr. | ↔ | ↔ |
|----------------|--------|---|
| 477 046 602 59 | 2,5 м | |
| 477 046 610 9 | 10,0 м | |
| 477 046 615 9 | 15,0 м | |
| 477 046 620 9 | 20,0 м | |
| 477 046 625 9 | 25,0 м | |
| 477 046 630 9 | 30,0 м | |
| 477 046 635 9 | 35,0 м | |
| 477 046 640 9 | 40,0 м | |

PURClean365+® 40 метражно

| R+M Nr. | DN | ↔ | ↔ | P 20 °C | P 70 °C | BP 20 °C | ⊞ |
|------------|----|------------|-----|---------|---------|-----------|---------|
| 303 660 40 | 12 | 10 - 100 м | 4,5 | 100 bar | 45 bar | ≥ 250 bar | 0,25 кг |

PURClean365+® 100 метражно

| R+M Nr. | DN | ↔ | ↔ | P 20 °C | P 100 °C | BP 20 °C | ⊞ |
|------------|----|------------|-----|---------|----------|-----------|---------|
| 303 661 00 | 12 | 10 - 100 м | 4,5 | 40 bar | 18 bar | ≥ 200 bar | 0,25 кг |

PURClean365+® 40



| R+M Nr. | ↔ | ↔ |
|----------------|--------|---|
| 476 356 402 59 | 2,5 м | |
| 476 356 410 9 | 10,0 м | |
| 476 356 415 9 | 15,0 м | |
| 476 356 420 9 | 20,0 м | |
| 476 356 425 9 | 25,0 м | |
| 476 356 430 9 | 30,0 м | |
| 476 356 435 9 | 35,0 м | |
| 476 356 440 9 | 40,0 м | |

| R+M Nr. | ↔ | ↔ |
|----------------|--------|---|
| 476 346 402 59 | 2,5 м | |
| 476 346 410 9 | 10,0 м | |
| 476 346 415 9 | 15,0 м | |
| 476 346 420 9 | 20,0 м | |
| 476 346 425 9 | 25,0 м | |
| 476 346 430 9 | 30,0 м | |
| 476 346 435 9 | 35,0 м | |
| 476 346 440 9 | 40,0 м | |

PURClean365+® 40 метражно

| R+M Nr. | DN | ↔ | ↔ | P 20 °C | P 70 °C | BP 20 °C | ⊞ |
|------------|----|------------|-----|---------|---------|-----------|---------|
| 303 660 41 | 12 | 10 - 100 м | 4,5 | 100 bar | 45 bar | ≥ 250 bar | 0,25 кг |

Символы ⊘ Диаметр ⊞ Вес °C Температура