

Копья для пены

Копья с внутренней резьбой



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	☹	M	R+M Nr.
200 129 140	1/4" IG BSP	300 мм	500 мм	Нерж. сталь	
200 129 145	1/4" IG BSP	400 мм	700 мм	Нерж. сталь	
200 129 150	1/4" IG BSP	400 мм	800 мм	Нерж. сталь	



1/4" AG. Копье. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	M	R+M Nr.
070 000 097	1/4" IG BSP	100 мм	Нерж. сталь	
070 000 098	1/4" IG BSP	150 мм	Нерж. сталь	
070 000 099	1/4" IG BSP	200 мм	Нерж. сталь	
070 000 095	1/4" IG BSP	250 мм	Нерж. сталь	
070 000 101	1/4" IG BSP	350 мм	Нерж. сталь	

Шаровые краны с резиновой защитой



Нерж. сталь.
макс. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	☺	☹
500 155	1/2" IG	ST-3100



Нерж. сталь.
макс. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	☺	☹
500 150	1/2" IG	1/2" IG



Нерж. сталь.
макс. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	☺	☹
500 160	1/2" IG	1/2" IG



ST-3100. Нерж. сталь.
макс. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	☺	☹
203 100 250	1/2" IG	1/2" IG



ST-3100. Нерж. сталь.
макс. 60 bar / 95 °C

R+M Nr.	☺	☹
203 100 260	1/2" IG	ST-3100

Шаровой кран



Кран с предохранительной скобой.
Нерж. сталь. макс. 140 bar / 80 °C

R+M Nr.	☺	☹
203 100 200	1/2" IG	ST-3100



Кран с предохранительной скобой.
Нерж. сталь. макс. 140 bar / 80 °C

R+M Nr.	☺	☹
203 100 210	ST-3100	ST-3100