

PURClean365+® - Lebensmittelschlauch

PURClean365+® - Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

- » Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln
- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- » 3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
- » Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
- » **Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen**



PURClean365+® 40

-20 °C - +70 °C. Edelstahl Armaturen

Dichtkegel DKR 1/2"		AGR 1/2" : AGR 1/2"		Dichtkegel DKR 1/2"		AGR 1/2" : AGR 1/2"		Dichtkegel DKR 1/2"		AGR 1/2" : AGR 1/2"	
R+M Nr.		R+M Nr.		R+M Nr.		R+M Nr.		R+M Nr.		R+M Nr.	
476 056 602 59	2,5 m	476 046 602 59	2,5 m	476 356 402 59	2,5 m	476 346 402 59	2,5 m	476 456 202 59	2,5 m	476 446 202 59	2,5 m
476 056 610 9	10,0 m	476 046 610 9	10,0 m	476 356 410 9	10,0 m	476 346 410 9	10,0 m	476 456 210 9	10,0 m	476 446 210 9	10,0 m
476 056 615 9	15,0 m	476 046 615 9	15,0 m	476 356 415 9	15,0 m	476 346 415 9	15,0 m	476 456 215 9	15,0 m	476 446 215 9	15,0 m
476 056 620 9	20,0 m	476 046 620 9	20,0 m	476 356 420 9	20,0 m	476 346 420 9	20,0 m	476 456 220 9	20,0 m	476 446 220 9	20,0 m
476 056 625 9	25,0 m	476 046 625 9	25,0 m	476 356 425 9	25,0 m	476 346 425 9	25,0 m	476 456 225 9	25,0 m	476 446 225 9	25,0 m
476 056 630 9	30,0 m	476 046 630 9	30,0 m	476 356 430 9	30,0 m	476 346 430 9	30,0 m	476 456 230 9	30,0 m	476 446 230 9	30,0 m
476 056 635 9	35,0 m	476 046 635 9	35,0 m	476 356 435 9	35,0 m	476 346 435 9	35,0 m	476 456 235 9	35,0 m	476 446 235 9	35,0 m
476 056 640 9	40,0 m	476 046 640 9	40,0 m	476 356 440 9	40,0 m	476 346 440 9	40,0 m	476 456 240 9	40,0 m	476 446 240 9	40,0 m

Dichtkegel DKR 1/2"		AGR 1/2" : AGR 1/2"		PURClean365+® 40 Meterware blau	
				R+M Nr. DN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> P 20 °C P 70 °C BP 20 °C <input type="checkbox"/>	
				303 660 40 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar 0,25 kg	
				PURClean365+® 40 Meterware gelb	
				R+M Nr. DN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> P 20 °C P 70 °C BP 20 °C <input type="checkbox"/>	
				303 660 41 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar 0,25 kg	
				PURClean365+® 40 Meterware grün	
				R+M Nr. DN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> P 20 °C P 70 °C BP 20 °C <input type="checkbox"/>	
				303 660 42 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar 0,25 kg	
				PURClean365+® 40 Meterware rot	
				R+M Nr. DN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> P 20 °C P 70 °C BP 20 °C <input type="checkbox"/>	
				303 660 43 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar 0,25 kg	

Dichtkegel DKR 1/2"		AGR 1/2" : AGR 1/2"	
R+M Nr.		R+M Nr.	
476 256 702 59	2,5 m	476 246 702 59	2,5 m
476 256 710 9	10,0 m	476 246 710 9	10,0 m
476 256 715 9	15,0 m	476 246 715 9	15,0 m
476 256 720 9	20,0 m	476 246 720 9	20,0 m
476 256 725 9	25,0 m	476 246 725 9	25,0 m
476 256 730 9	30,0 m	476 246 730 9	30,0 m
476 256 735 9	35,0 m	476 246 735 9	35,0 m
476 256 740 9	40,0 m	476 246 740 9	40,0 m

Symbole Länge DN Nennweite P Druck Wandstärke BP Berstdruck Gewicht Durchmesser