

**Injecteurs produit ST-60.1, Suttner**

ST-60.1



Coupleur femelle ST-45-250 : coupleur mâle ST-45-250. Injecteur avec doseur, tuyau d'aspiration 1.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 60 °C


R+M Nr.	⌀	Ⓜ
200 060 750	1,6 mm	

ST-60.1



Injecteur sans doseur. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	⌀	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
200 060 700	3/8" M	3/8" F	1,6 mm	
200 060 710	3/8" M	3/8" F	1,8 mm	



ST-60.1



M22 F : M22 M. Injecteur avec doseur, tuyau d'aspiration 1.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	⌀
200 060 760	1,6 mm

**Doseur**



Doseur pour injecteurs Suttner. Cannelé 6 mm

R+M Nr.	Ⓜ
050 000 370	1
200 061 500	2

**Kit de réparation**



Clapet anti-retour produit. Cannelé 6 mm

R+M Nr.
200 060 725

**Vous trouverez toutes les lances, doubles-lances et porte-buses combinés nécessaires dans le chapitre 10.**

**Crépines d'aspiration pour détergents**



DN 6 mm. ST-32. Laiton

R+M Nr.	⌀	Ⓜ
200 032 800	20	32



DN 6 - 8 mm. ST-32. Inox

R+M Nr.	⌀	Ⓜ
200 032 600	19	39



DN 6 - 8 mm. ST-31 sans clapet anti-retour. PVC. Masselotte laiton

R+M Nr.	⌀	Ⓜ
200 031 600	20	75



DN 6 - 8 mm. ST-31 sans clapet anti-retour. PVC. Masselotte inox

R+M Nr.	⌀	Ⓜ
200 031 615	20	75



DN 6 - 8 mm. ST-31R avec clapet anti-retour. PVC. Masselotte laiton

R+M Nr.	⌀	Ⓜ
200 031 610	20	75



DN 6 - 8 mm. ST-31R avec clapet anti-retour. PVC. Masselotte inox

R+M Nr.	⌀	Ⓜ
200 031 611	20	75

**Symboles** Ⓜ sortie Ⓜ entrée Ⓜ buse Ⓜ hauteur ⌀ diamètre Ⓜ poids