

Lances THP surmoulées, Suttner

Lances THP ST-002



1/4" M. Lances surmoulées. Coefficient de sécurité 4:1. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|-------------|--------|--------|----------|------|
| 070 003 502 | 1/4" M | 300 mm | 350 mm | inox |
| 070 008 002 | 1/4" M | 500 mm | 800 mm | inox |
| 070 012 002 | 1/4" M | 500 mm | 1.200 mm | inox |

| R+M Nr. |
|---------|
| |
| |
| |

Doubles-lances THP

Doubles-lances ST-154



1/4" F. Double-lance avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|-------------|------------|-----|--------|------|
| 200 154 510 | 1/4" F NPT | - | 650 mm | inox |

| R+M Nr. |
|---------|
| |
| |
| |



1/4" M. Double-lance surmoulée avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|-------------|------------|--------|--------|------|
| 200 154 500 | 1/4" F NPT | 300 mm | 980 mm | inox |

| R+M Nr. |
|---------|
| |
| |
| |



M22 M. Double-lance surmoulée avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | ☉ | ISO | ↔ | M |
|-------------|------------|--------|--------|------|
| 200 154 520 | 1/4" F NPT | 300 mm | 980 mm | inox |

| R+M Nr. |
|---------|
| |
| |
| |

Symboles ☉ entrée ☐ sortie ↔ longueur M matériel ISO isolation