

Höchstdruckverschraubungen 500 bar

Handverschraubungen



HV M22 : IG. Edelstahl

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|------------|
| 561 39 | M22 : 1/4" |
| 561 59 | M22 : 3/8" |



HV M22 : AG. Edelstahl

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|------------|
| 561 49 | M22 : 1/4" |
| 561 69 | M22 : 3/8" |



Stützring

| R+M Nr. | VPE |
|----------------|-----|
| 050 001 440 | 1 |
| 781 021 391 21 | 100 |



O-Ring

| R+M Nr. | VPE |
|------------|-----|
| 790 24 | 1 |
| 790 241 00 | 100 |

Gegennippel



M22 AG : AG. Edelstahl

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|------------|
| 565 39 | M22 : 1/4" |
| 565 59 | M22 : 3/8" |
| 565 69 | M22 : 1/2" |



M22 AG : IG. Edelstahl

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|------------|
| 565 29 | M22 : 1/4" |
| 565 49 | M22 : 3/8" |

Doppelnippel mit 60° Konus



AG : AG. Edelstahl

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|-------------|
| 570 79 | 3/8" : 3/8" |
| 570 89 | 3/8" : 1/2" |



AG : AG. Stahl verzinkt

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|-------------|
| 570 78 | 3/8" : 3/8" |
| 570 88 | 3/8" : 1/2" |

Schlauchverbinder



DKOS M22 AG : AG. Edelstahl

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|-----------|
| 593 142 | M22 : M22 |



M22 AG : AG. Edelstahl

| R+M Nr. | ⊙ |
|---------|-----------|
| 569 59 | M22 : M22 |



M22 AG. Schwere Ausführung mit Gummischutzkappe. Edelstahl. Max. 500 bar

| R+M Nr. |
|---------|
| 569 49 |

Schutzkappen



Gummi

| R+M Nr. |
|---------|
| 569 60 |

Einschraubverschraubung für Schneidringssysteme, Baureihe S



X-GE. Edelstahl

| R+M Nr. | AG : AG | I |
|------------|------------|-------|
| 596 141 21 | M22 : 1/2" | 41 mm |
| 596 143 81 | M22 : 3/8" | 39 mm |



X-GE. Stahl verzinkt

| R+M Nr. | AG : AG | I |
|------------|------------|-------|
| 581 141 21 | M22 : 1/2" | 41 mm |

Symbole ⊙ Gewinde VPE Verpackungseinheit DN Nennweite I Höhe AG Außengewinde