

## Копья Mosmatic



Нерж. сталь. Копье с сеточкой, с ребристой ручкой из ПВХ и защитой форсунки без форсунки. Макс. 275 bar / 45 l/min / 120 °C

R+M Nr.			
108 280 05	1/8" IG NPT	750 мм	1/4" AG

## Копья Suttner easywash365+



Нерж. сталь. Копье с ручкой easywash365+ и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.			
515 65	1/4" IG NPT	500 мм	1/4" AG



Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой easywash365+, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO		
200 009 670	700 мм	Щетка для мойки	900 мм 1/4" AG
200 009 675	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм 1/4" AG



Копье вращающееся

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой easywash365+, вращ. соединением easywash365+ для копия, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO		
200 009 673	700 мм	Щетка для мойки	900 мм 1/4" AG
200 009 678	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм 1/4" AG

## Копья для моющих щеток систем самообслуживания



Копья для моющих щеток систем самообсл., поперечные. Щетка с муфтой для форсунки 1/8" AG. Без форсунки ВД

R+M Nr.	
523 960	1/8" AG
523 961	1/4" AG
523 962	HV M22 длинные ниппели
523 963	M22 AG



Свиная щетина. А = 260. В = 230 x 80 мм.

R+M Nr.	C
523 72	60 мм

A = раб. ширина В = размер держателя С = длина щетины