

## Копье для мойки днищ ST-97.1

Материал: нерж. сталь. Колесики: POM. Трубка: нерж. сталь, с покрытием из пластмассы. Макс. 40 л/мин. 100 °С. Требуются 3 форсунки 1/8" AG, 25°



R+M Nr.	⊘	⊖	Пистолет	P	↔	⊘ Колесики
200 097 801	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Стандартный	180 bar	1.700 мм	60 мм
200 097 803	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Weep	180 bar	1.700 мм	60 мм
200 097 802	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Защита от замерзания	180 bar	1.700 мм	60 мм

## Держатель easywash365+ копий для мойки днищ



Нерж. сталь. В x Ш x Г 35 x 245 x 45 мм.  
Предварительно просверленные монтажные отверстия на расстоянии 19 см



R+M Nr.	⊖
040 000 321	0,26 кг

## Hurricane

- » Эргономичен и разносторонен в применении
- » Необходимы 2 форсунки ВД
- » Вкл. пистолет ВД
- » Легкоманевренный
- » Вращающееся соединение DYF с усиленным самосмазывающимся шарикоподшипником из нерж. стали и системой карбидных уплотнителей специально для высокими оборотами

Легко осуществлять мойку днищ автомашин. Удобный в обращении Hurricane разносторонен в применении, например при мойке автомашин, с/х и строительных машин. Объект мойки никогда теперь не должен подниматься подъемником.



R+M Nr.	⊘	мин. клиренс	⊖	°C	P	колес-⊘	⊘	⊖
108 806 91	520 мм	165 мм	2 форсунки ВД 15°, 1/8"	120°	275 bar	1x 60, 2x 100 мм	3/8" IG	12,4 кг
108 806 93 *	520 мм	230 мм	2 форсунки "мундштук" 15°	120°	275 bar	1x 60, 2x 100 мм	3/8" IG	15,1 кг

\* Срок поставки: ок. 3 недели