

Brosses de lavage et balais sans passage d'eau, Vikan

Brosse pour jantes



Brosse dure à récurer avec trou de fixation.
40 x 47 x 120 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 409	120 mm	polyester	50 °C

Lot de balais "pinceau"



2 brosses "pinceau" avec manche long et brosses,
largeur 30 mm et 50 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 115			

Balai d'atelier



Socle balai en bois avec embout à visser. Adapté
pour le balayage de déchets humides ou huileux.

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 418	665 mm	PVC	60 °C

Raclettes et accessoires, Vikan

Raclettes manuelles pour vitres



Suppriment véritablement les taches d'eau et les
traces de calcaire. N'abiment pas les surfaces
vitrées ou polies. Raccord pour manche aluminium

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 110	250 mm	caoutchouc	50 °C
527 001 201	350 mm	caoutchouc	50 °C



Suppriment véritablement les taches d'eau et les
traces de calcaire. N'abiment pas les surfaces
vitrées ou polies. Raccord pour manche aluminium

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 202	450 mm	caoutchouc	50 °C

Raclette pour sols



Véritable raclette de sols pour eau et fluide
visqueux, caoutchouc résistant aux huiles.
Raccord pour manche aluminium.

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 302	600 mm	PP/caoutchouc	50 °C

Support pad orientable



Le tampon est fortement fixé grâce à son support
agrippant. Raccord pour manche aluminium.

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 209	230 mm	polypropylène	50 °C

Pads blanc



Tampons Nylon pour démoustiquer, à utiliser
uniquement sur les vitres ou les miroirs.

R+M Nr.	VPE	(M)	°C	↔
527 001 206	1	nylon	50 °C	250
527 001 206 10	10	nylon	50 °C	250

Pads brun



Convient pour l'élimination de la saleté tenace
sur les surfaces dures. Ne pas utiliser sur des
surfaces peintes.

R+M Nr.	VPE	(M)	°C	↔
527 001 207	1	nylon	50 °C	250
527 001 207 10	10	nylon	50 °C	250

Symboles (VPE) unité d'emballage (M) matériel ↔ longueur °C température