

Accessoires communal365+



Pistolet professionnel.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 320 500	1/4" F	1/2" F



Pistolet professionnel.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 320 510	1/2" F	1/2" F



Pistolet professionnel.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 320 520	1/2" F	1/2" F rotatif

Raccord tournant, ST-340



1/4" F : 1/2" F

R+M Nr.
200 340 520



Kit de réparation ST-340

R+M Nr.
200 340 100

Clapet complet



R+M Nr.
202 320 495

Crosse de pistolet



La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de maintien à partir d'une force de recul supérieure à 150 N.

R+M Nr.
202 705 590

Poignées latérales



Poignée pour lances surmoulées

R+M Nr.
200 009 700



Poignée pour lances ST-85 Push & Pull

R+M Nr.
200 009 680

Porte-buse ST-10



ST-10, 1/4" F. PVC. Inox

R+M Nr.
200 010 755

Vous trouverez dans le chapitre 07 toutes sortes de flexibles adaptés à cette gamme de produits.

Coupleurs rapides haute-pression, Suttner ST-3100

Coupleurs femelles et coupleurs mâles ST-3100



Coupleur femelle :
femelle. Inox.
Max. 250 bar / 150 °C



Coupleur femelle :
mâle. Inox. Cône 60°.
Max. 250 bar / 150 °C



Coupleur mâle :
femelle. Inox.
Max. 250 bar / 150 °C



Coupleur mâle :
mâle. Inox.
Cône 60°.
Max. 250 bar / 150 °C

		R+M Nr.		R+M Nr.		R+M Nr.		R+M Nr.	
1/4"	10	203 100 466	44 mm	203 100 653	47 mm	040 005 665	35 mm		
3/8"	12	203 100 461	44 mm	203 100 474	50 mm	040 005 667	41 mm	040 005 668	47 mm
1/2"	12	203 100 460	44 mm	203 100 655	45 mm	040 005 661	47 mm	040 005 662	47 mm

Symboles sortie entrée hauteur buse filetage diamètre nominal